

Серия современных моторных масел для дизельных двигателей



Соответствует требованиям:

API CF-4/CF/SG

SAE 10W-40, 15W-40, 20W-50

СТО ААИ 003 группа Д2

4 5 10 20 216.5 л

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

AKROSS DIESEL, API CF-4/CF/SG – серия высококачественных всесезонных моторных масел на полусинтетической (AKROSS PREMIUM DIESEL SAE 10W-40) и минеральной (AKROSS TURBO DIESEL SAE 15W-40, AKROSS SUPER DIESEL SAE 20W-50) основе с использованием многофункционального пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла AKROSS DIESEL, API CF-4/CF/SG рекомендованы к применению в современных высокооборотных четырехтактных, атмосферных и турбированных дизельных двигателях грузовых автомобилей и автобусов, микроавтобусов, легких грузовиков, легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства, а также в безнаддувных бензиновых двигателях автомобилей и автобусов, для которых в инструкции по эксплуатации рекомендованы масла категории CF-4, CF, CE, CD, и соответствующие экологическому классу 2 по ограничению выбросов в окружающую среду.

Продукт производится по ТУ 0253-013-90549586-2016

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Методы испытания	AKROSS DIESEL		
		10W-40	15W-40	20W-50
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	870	880	890
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	14,0	14,5	17
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	150	140	115
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	8,0	8,0	8,0
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	1,4	1,4	1,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	205	210	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	минус 35	минус 30	минус 25

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Альфа Хим Групп»