

Серия современных моторных масел для дизельных двигателей



**Соответствует требованиям:**

**API CH-4/CG-4/SJ**

**ACEA E5**

**SAE 10W-40, 15W-40**

**4 5 20 30 216.5 л**

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масла моторные AKROSS DYNAMIC категории CH-4/CG-4/SJ производятся на основе синтетических и высокоочищенных нефтяных базовых масел, в том числе полученных с применением технологий гидрокрекинга, с использованием пакета присадок импортного производства, обеспечивающего превосходные эксплуатационные свойства.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла моторные AKROSS DYNAMIC категории CH-4/CG-4/SJ предназначены для применения в дизельных двигателях автомобильного транспорта и внедорожной техники без сажевых фильтров (DPF), для которых рекомендованы масла категорий CH-4, CG-4, CF-4 и ниже. Масла категории CH-4/CG-4/SJ могут также использоваться в бензиновых двигателях, для которых рекомендованы масла категории SJ и ниже.

Продукт производится по ТУ 0253-013-90549586-2016

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Методы испытания	AKROSS DYNAMIC	
		10W-40	15W-40
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	868	882
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	14,4	15,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	150	129
Динамическая вязкость CCS, мПа*с	ГОСТ Р 52559	5600	6700
Динамическая вязкость MRV, мПа*с	ГОСТ Р 52257	33 000 (при -30 °С)	38 000 (при -25 °С)
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	8,0	8,8
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	1,4	1,4
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800	14,0	12,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	210	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	минус 35	минус 30

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Альфа Хим Групп»